



CROSS

MOTOCICLETAS



AT 200GY
INFINITE



Conduzca
Seguro



Amplia gama
de repuestos



Servicio
técnico

AT 250GY | 200GY | 150GY
ROUTER (A)

CROSS, 18 AÑOS ACELERANDO CON EL PERÚ.

AM 110 STAR



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 110cc
POTENCIA	: 7.78 HP @ 5800 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico Pedal
AROS DELANT. / POST.	: Aleación
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.50 x 17
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 2.75 x 17
VELOCIDAD MÁXIMA	: 90 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Disco / Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 1.00 Galón
PARRILLA	: Posterior y Central

COLORES: ● ● ● ●

Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 125cc
POTENCIA	: 8.72 HP @ 7500 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico Pedal
AROS DELANT. / POST.	: Aleación
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.50 x 17
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 2.75 x 17
VELOCIDAD MÁXIMA	: 100 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Disco / Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 1.00 Galón
PARRILLA	: Posterior y Central

COLORES: ● ● ● ● ●

AM 125-10



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 150cc
POTENCIA	: 8.31 HP @ 6500 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico Pedal
AROS DELANT. / POST.	: Aleación
LLANTA DELANTERA	: 130/60-13
LLANTA POSTERIOR	: 130/60-13
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Teléscopica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Amortiguador
FRENO DELANT. / POST.	: Disco / Zapata
PARRILLA	: Posterior y Central
CONTROL REMOTO	: Si

COLORES: ● ● ● ● ●

AM150L NEW TRACER



ASV150 ASTROV



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 150cc
TABLERO	: Digital
FARO DELANTERO	: LED
POTENCIA	: 11.40 HP @ 8500 RPM
ARRANQUE	: Pedal y Eléctrico
AROS DELANT./ POST.	: Aleación
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 90/90-17
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 120/80-17
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Doble Amortiguador
FRENOS DELANT./POST.	: Disco / Zapata
PUERTO USB	: Si

COLORES: ● ● ●

Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 200cc
POTENCIA	: 14.74 HP @ 7500 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico (CR) / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 18
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 3.00 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Teléscopicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock
FRENOS DELANT./POST.	: Disco / Disco
CAPACIDAD DE TANQUE	: 2.5 Galones
FARO DELANT./ POST.	: LED
AROS	: Aleación
TABLERO	: Digital
TUBO DE ESCAPE	: Nuevo diseño dos salidas
ASIENTO	: Dos niveles

COLORES: ● ● ●

CRS200 IRON HORSE



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 250cc
POTENCIA	: 13.67 HP @ 8000 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico (CR) / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 18
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 3.00 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Teléscopicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock
FRENOS DELANT./POST.	: Disco / Disco
CAPACIDAD DE TANQUE	: 2.5 Galones
FARO DELANT./ POST.	: LED
AROS	: Aleación
TABLERO	: Digital
TUBO DE ESCAPE	: Nuevo diseño dos salidas
ASIENTO	: Dos niveles

COLORES: ● ● ●

CRS250 IRON HORSE



AT 200GY ROUTER (A)

(Aros: 17y17) (Aros: 21 y18)



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos con Balanceador
CILINDRADA	: 200cc
POTENCIA	: 11.39 HP @ 10500 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico (CR) / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 21
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 4.10 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Telescópicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock Regulable
VELOCIDAD MÁXIMA	: 110 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Disco/ Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.00 Galón
PUERTO USB	: Cargador
INTERMITENTE DELANT./ POST.	: LED

COLORES: ●●●

Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos con Balanceador
CILINDRADA	: 200cc / 250cc
POTENCIA	: 11.39 HP @ 9500 RPM 14.07 HP @ 9500 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico (CR) / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 21
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 4.10 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Telescópicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock Regulable
VELOCIDAD MÁXIMA	: 110 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Disco/ Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.00 Galón
PUERTO USB	: Cargador
TABLERO	: Digital
INTERMITENTE DELANT./ POST.	: LED
FARO DELANTERO	: LED

COLORES: ●●●

AT 200GY/ 250GY RADIOM

(Aros: 19y17) (Aros: 21 y 18)



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos con Balanceador
CILINDRADA	: 200cc
POTENCIA	: 11.39 HP @ 10500 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico (CR) / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 21
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 4.10 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Telescópicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock Regulable
VELOCIDAD MÁXIMA	: 110 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Disco/ Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.00 Galón
PUERTO USB	: Cargador
TABLERO	: Digital
INTERMITENTE DELANT./ POST.	: LED

COLORES: ●●●

AT 200GY INFINITE



RVT 250/200GY REVOLUTION



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos con Balanceador
CILINDRADA	: 200cc / 250cc
POTENCIA	: 12.73 HP @ 9000 RPM 14.07 HP @ 10500 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico [CR] / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 21
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 4.10 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Telescópicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock Regulable
VELOCIDAD MÁXIMA	: 120 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Disco/ Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.00 Galón
PUERTO USB	: Cargador
TABLERO	: Digital
INTERMITENTE DELANT. / POST.	: LED
FARO DELANTERO	: LED

COLORES: ● ● ●

Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos con Balanceador
CILINDRADA	: 250cc
POTENCIA	: 14.75 HP @ 6500 RPM
ARRANQUE	: Pedal y Eléctrico [CR]
AROS DELANT. / POST.	: Rayos
LLANTA DELANTERA	: 80/100-21
LLANTA POSTERIOR	: 110/100-18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Telescópicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock
FRENOS DELANT./POST.	: Disco / Zapata
CONTROL REMOTO	: Si
PUERTO USB	: Cargador
TABLERO	: Digital
PROTECTOR DE MANOS	: LED

COLORES: ● ● ●

AT 250GY INFINITE



TXT 200 GY ZITON



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos (Cadena de Levas)
CILINDRADA	: 200cc
POTENCIA	: 13.80 HP @ 10300 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico [CR] / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 21
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 4.10 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Telescópicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshoc Regulable
VELOCIDAD MÁXIMA	: 120 Km/h
FRENOS DELANT. / POST.	: Disco / Disco
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.00 Galón

COLORES: ● ● ●

TAT 250 GY AIRON



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos (Cadena de Levas)
CILINDRADA	: 250cc
POTENCIA	: 15.41 HP @ 10300 RPM
ARRANQUE	: Eléctrico (CR) / Pedal
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 x 21
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 4.10 x 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Telescópicas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshoc Regulable
VELOCIDAD MÁXIMA	: 120 Km/h
FRENOS DELANT./ POST.	: Disco / Disco
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.00 Galón

COLORES: ● ● ●

Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos con Balanceador
CILINDRADA	: 250cc
POTENCIA	: 14.07 HP @ 9500 RPM
ARRANQUE	: Pedal y Eléctrico (CR)
AROS DELANT./ POST.	: Rayos
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 2.75 X 21
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 4.10 X 18
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Barras Invertidas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock Regulable
FRENOS DELANT./POST.	: Disco / Tambor
PUERTO USB	: Si
TABLERO	: Digital
INTERMITENTE DELANT./ POST.	: LED
FARO DELANTERO	: LED

COLORES: ● ● ●

AT250GY BI RADIOM



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 250cc
VELOCIDADES	: 06 Velocidades
ARRANQUE	: Encendido Eléctrico
AROS DELANT./ POST.	: Aros de Aleación
RUEDA DELANTERA	: 4.60 - 17
RUEDA POSTERIOR	: 5.10 - 17
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Teléscopicas Invertidas
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock
FRENOS DELANT./POST.	: Disco
TABLERO	: Digital
PROTECTOR DE MANOS	: LED
TUBO DE ESCAPE	: Doble
PROTECTOR DE MOTOR	: Si

COLORES: ● ●

TRI 250GY TETRUX



FIGHT DRAGON



Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 250cc
POTENCIA	: 15.41 HP @ 6500 RPM
TRACCIÓN	: Corona y Cardán
ARRANQUE	: Eléctrico
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 5.00 x 12
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 5.00 x 12
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Amortiguador
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Muelles
VELOCIDAD MÁXIMA	: 65 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Tambor / Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.80 Galón
CON TECHO	: Si

COLORES: ● ● ●

Especificaciones Técnicas

MOTOR	: 4 Tiempos
CILINDRADA	: 250cc
POTENCIA	: 15.41 HP @ 6500 RPM
TRACCIÓN	: Corona y Cardán
ARRANQUE	: Eléctrico
MEDIDA LLANTA DELANTERA	: 10 / 5.5
MEDIDA LLANTA POSTERIOR	: 10 / 8.0
SUSPENSIÓN DELANTERA	: Amortiguador
SUSPENSIÓN POSTERIOR	: Monoshock
VELOCIDAD MÁXIMA	: 65 Km/h
FRENOS DELANT./POST.	: Tambor / Tambor
CAPACIDAD DE TANQUE	: 3.80 Galón

COLORES: ● ● ●

ATV 250 WORK TRAX



MOTORES CROSS

200 CG

200 CG Balanceado

250 CG Balanceado

200 CB (Cadena de levas)

